

FRESE A CORONA - ATTACCO WELDON

FRESE A CORONA IN ACCIAIO HSS COBALTO



- Il tagliente al cobalto permette un taglio molto rapido di **acciaio Inox, ferro, ghisa, acciai da costruzione e metalli non ferrosi**. Frese riaffilabili.
- Diametri e profondità maggiori disponibili su richiesta.
- Applicazioni: **lamiere di acciaio Inox, acciai altolegati, materiali metallici** (rame, zinco, ecc.), **leghe leggere**.

VELOCITÀ DI TAGLIO CONSIGLIATE RPM

DIAMETRO	OTTONE	ACCIAIO	ACCIAIO INOX	GHISA
MM	HSS TCT	HSS TCT	HSS TCT	HSS TCT
12	795 x	795 x	530 x	265 x
20	475 955	475 795	320 555	160 635
30	320 635	320 530	210 370	105 425
40	240 480	240 400	160 280	80 320
50	190 380	190 320	125 225	64 255

CODICE	MISURA	CONFEZIONE
	MM	
LM120300	12	1
LM130300	13	1
LM140300	14	1
LM150300	15	1
LM160300	16	1
LM170300	17	1
LM180300	18	1
LM190300	19	1
LM200300	20	1
LM210300	21	1
LM220300	22	1
LM230300	23	1
LM240300	24	1
LM250300	25	1
LM260300	26	1
LM270300	27	1
LM280300	28	1
LM290300	29	1
LM300300	30	1
LM310300	31	1
LM320300	32	1
LM330300	33	1
LM340300	34	1
LM350300	35	1
LM360300	36	1
LM370300	37	1
LM380300	38	1
LM390300	39	1
LM400300	40	1
LM410300	41	1
LM420300	42	1
LM430300	43	1
LM440300	44	1
LM450300	45	1
LM460300	46	1
LM470300	47	1
LM480300	48	1
LM490300	49	1
LM500300	50	1

* Disponibili anche con profondità di taglio 50 mm

FRESE

FORATURA

