

## FRESE A CORONA TCT



- Frese a corona al carburo di tungsteno, per i materiali più tenaci come **HARDOX**, **WELDOX**, **INCONEL**, ecc.
- Profondità di taglio 30 mm\*
- Diametri e profondità maggiori disponibili su richiesta.
- Applicazioni: **lamiere di Inox e acciai tenaci.**



CODICE	MISURA	CONFEZIONE
	MM	
LS140300	14	1
LS150300	15	1
LS160300	16	1
LS170300	17	1
LS180300	18	1
LS190300	19	1
LS200300	20	1
LS210300	21	1
LS220300	22	1
LS230300	23	1
LS240300	24	1
LS250300	25	1
LS260300	26	1
LS270300	27	1
LS280300	28	1
LS290300	29	1
LS300300	30	1
LS310300	31	1
LS320300	32	1
LS330300	33	1
LS340300	34	1
LS350300	35	1
LS360300	36	1
LS370300	37	1
LS380300	38	1
LS390300	39	1
LS400300	40	1
LS410300	41	1
LS420300	42	1
LS430300	43	1
LS440300	44	1
LS450300	45	1
LS460300	46	1
LS470300	47	1
LS480300	48	1
LS490300	49	1
LS500300	50	1

\* Disponibili anche con profondità di taglio 50 mm

FRESE

FORATURA

