


FRESE A TAZZA IN ACCIAIO HSS - INTERAMENTE RETTIFICATE (COMPLETE DI GAMBI E PUNTE PILOTA)



- Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate, con una durezza di 64 HRC.
- Spessore massimo forabile di 8 mm.
- Lo speciale disegno dei denti, a “doppio tagliente” permette un migliore scarico e aumenta le capacità di taglio.
- Le scanalature di scarico oblique permettono al truciolo di fuoriuscire anche durante il taglio di materiali più spessi.
- Frese complete di molla per l’espulsione del dischetto.
- Denti riaffilabili.

Applicazioni:

- **Lamiere di acciaio**
- **Materiali metallici** (rame, zinco, ecc.)
- **Materie Plastiche**
- **Leghe leggere**

CODICE	MISURA	CONF.
MM		
FT12	12	1
FT13	13	1
FT14	14	1
FT15	15	1
FT16	16	1
FT17	17	1
FT18	18	1
FT19	19	1
FT20	20	1
FT21	21	1
FT22	22	1
FT23	23	1
FT24	24	1
FT25	25	1
FT26	26	1
FT27	27	1
FT28	28	1
FT29	29	1
FT30	30	1

CODICE	MISURA	CONF.
MM		
FT31	31	1
FT32	32	1
FT33	33	1
FT34	34	1
FT35	35	1
FT36	36	1
FT37	37	1
FT38	38	1
FT39	39	1
FT40	40	1
FT41	41	1
FT42	42	1
FT43	43	1
FT44	44	1
FT45	45	1
FT46	46	1
FT47	47	1
FT48	48	1
FT49	49	1

CODICE	MISURA	CONF.
MM		
FT50	50	1
FT51	51	1
FT52	52	1
FT53	53	1
FT54	54	1
FT55	55	1
FT56	56	1
FT57	57	1
FT58	58	1
FT59	59	1
FT60	60	1
FT65	65	1
FT70	70	1
FT75	75	1
FT80	80	1
FT85	85	1
FT90	90	1
FT95	95	1
FT100	100	1

