

LAME BIMETALLICHE



- Lame bimetalliche con 8% di cobalto per seghetti a mano MORSE in acciaio super rapido con denti induriti fino a Rc 65-67 per resistere al calore ed all'usura.
- L'elevata flessibilità della lama evita piegature o rotture accidentali del corpo.
- Applicazioni: taglio di **legno, plastica, metallo** (incluso tubi in acciaio), angolari in ferro, tubi in rame, ecc.

DENTATURA PASSO FISSO			
LUNGHEZZA	DENTI PER POLLICE	CONFEZIONE DA 100 LAME	CONFEZIONE DA 10 LAME
		CODICE	CODICE
MM			
300	14		HHB1214T10*
300	18	HHB1218T100	HHB1218T10
300	24	HHB1224T100	HHB1224T10
300	32	HHB1232T100*	

TRIPLE TOOTH™			
LUNGHEZZA	DENTI PER POLLICE	CONFEZIONE DA 100 LAME	CONFEZIONE DA 10 LAME
		CODICE	CODICE
MM			
300	18-24-32	HHB12182432T100*	HHB12182432T10*

* Fino ad esaurimento scorte

LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO



- Lame di tipo grit al carburo di tungsteno.
- Ideali per il taglio di **acciaio temprato, vetro, fibra di vetro**, laminati e materiali compositi.

CODICE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE
MM		
HHCTCG12*	300	1

* Fino ad esaurimento scorte

ARCHETTI PORTALAME



- Archetto ad impugnatura snodata ad alto tensionamento per fornire maggior forza alla lama.
- Posizionamenti per tagli a 90° e 45°.
- Possibilità di alloggiare più lame nel telaio.

CODICE
HHBF04

SEGHETTI

TAGLIO



MORSE

