

M42 PLUS



M42



- **Lama bimetallica** 8% cobalto da utilizzarsi su macchine automatiche e semiautomatiche (orizzontali e verticali). Spoglia positiva 10° fino alla dentatura 4/6, 6° dentatura 5/8 e spoglia neutra per le dentature più fini.
- Possibilità di taglio di acciai moderatamente difficili da tagliare a macchina, tubi con pareti molto spesse (ad esempio: acciaio al carbonio, alcuni acciai inossidabili e leghe di acciaio). Non raccomandata per profilati a pareti sottili.
- Ideale anche per il taglio di legnami duri (vedi pag. 30-33).

DIMENSIONE (larghezza per spessore)	PASSO VARIABILE								
	MM	1.4/2.5	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14
6,4 x 0,6									▼
6,4 x 0,9									▼
9,5 x 0,9									▼*
12,7 x 0,6								▼	
12,7 x 0,9									▼
19 x 0,9					▼	▼	▼	▼	▼
27 x 0,9			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
34 x 1,07			▼	▼	▼	▼		▼	
41 x 1,27		▼*	▼	▼	▼	▼			
54 x 1,60		▼	▼	▼					

Disponibili bobine da mt 76 - Minimo d'ordine: 5 anelli saldati per misura
Addebito del 10% per ordini inferiori a 5 pezzi.

* Fino ad esaurimento scorte.

DIMENSIONE (larghezza per spessore)	DENTE STANDARD RAKE					DENTE HOOK RAKE						
	MM	4	6	8	10	14	1	1.14	2	3	4	6
6,4 x 0,6						▼*						
6,4 x 0,9					▼							
9,5 x 0,6											▼	▼
9,5 x 0,9					▼						▼	
12,7 x 0,9					▼*	▼				▼	▼	
27 x 0,9		▼	▼*					▼	▼			
34 x 1,07		▼						▼				
41 x 1,27								▼				
54 x 1,27								▼				

Disponibili bobine da mt 76 - Minimo d'ordine: 5 anelli saldati per misura
Addebito del 10% per ordini inferiori a 5 pezzi.

* Fino ad esaurimento scorte.

SEGHE A NASTRO

TAGLIO



MORSE

