

LAME BIMETALLICHE

MTX - 8 UNIVERSAL



- **Lama bimetallica** 8% cobalto da utilizzarsi su macchine automatiche e manuali, orizzontali e verticali per lavori leggeri. Spoglia positiva 10° fino alla dentatura 4/6, 6° dentatura 5/8 e spoglia neutra per le dentature più fini.
- Possibilità di taglio di **acciai moderatamente facili** da tagliare a macchina, solidi, tubi, materiali per costruzione e profilati a pacco (ad esempio: acciai al carbonio e da costruzione).
- Specialmente consigliata per il taglio di **profilati con pareti sottili**, vista la sua alta flessibilità e resistenza agli urti.
- Ideale anche per il taglio di legnami morbidi o semiduri (vedi pag. 30-33).

DIMENSIONE (larghezza per spessore)	PASSO VARIABILE							
	MM	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	14/18
9,5 x 0,6							▼	
12,7 x 0,5							▼	
12,7 x 0,6					▼	▼	▼	▼
12,7 x 0,9					▼*	▼	▼	
16 x 0,9							▼*	
19 x 0,9	▼	▼			▼	▼	▼	
27 x 0,9		▼	▼	▼	▼	▼	▼	
34 x 1,07				▼	▼			

Disponibili bobine da mt 76 - Minimo d'ordine: 5 anelli saldati per misura
Addebito del 10% per ordini inferiori a 5 pezzi.

* Fino ad esaurimento scorte.

DIMENSIONE (larghezza per spessore)	DENTE STANDARD RAKE						DENTE HOOK RAKE				
	MM	6	8	10	12	14	18	1.14	3	4	6
9,5 x 0,6				▼*		▼*				▼	
12,7 x 0,6	▼*			▼*		▼	▼		▼	▼	
19 x 0,9	▼*	▼		▼*		▼			▼		
27 x 0,9				▼*		▼					

Disponibili bobine da mt 76 - Minimo d'ordine: 5 anelli saldati per misura
Addebito del 10% per ordini inferiori a 5 pezzi.

* Fino ad esaurimento scorte.

