



PUNTE DIAMANTATE



- Punte con il tagliente rivestito con polvere di diamante, utilizzabili come vere e proprie punte da trapano.
- Codolo pieno da 10 mm da fissare su qualsiasi tipo di mandrino tradizionale.
- Punta pilota non prevista: occorre iniziare il foro inclinando la punta a 45° per non farla scivolare sul materiale da forare. Durante il taglio è consigliato l'uso di liquidi refrigeranti.

CODICE	MISURA Ø
MM	
KE-D05	7
KE-D08	12

AD ALBERO MOBILE TAGLIENTE AL DIAMANTE



- Compromesso tra le seghe e le frese a tazza, specifiche per tagliare il **vetro, ceramica, fibre di vetro, marmo** e tutti i materiali molto abrasivi.
- La durezza del diamante e la dentatura a denti alternati garantisce un miglior rendimento e una maggiore resistenza all'usura.
- Profondità di taglio 30 mm.
- Durante il taglio è consigliato l'uso di liquidi refrigeranti.

CODICE	MISURA Ø	CONF.	CODICE	MISURA Ø	CONF.
MM			MM		
Per le seguenti misure utilizzare alberi: MA34PCT					
KE-D11	17	1	KE-D34	54	1
KE-D12	19	1	KE-D36	57	1
KE-D13	21	1	KE-D38	60	1
KE-D14	22	1	KE-D41	65	1
KE-D16	25	1	KE-D42	67	1
KE-D18	29	1	KE-D425	68	1
KE-D19	30	1	KE-D44	70	1
KE-D20	32	1	KE-D46	73	1
Per le seguenti misure utilizzare alberi: MA45PSCT					
KE-D22	35	1	KE-D50	79	1
KE-D23	37	1	KE-D52	83	1
KE-D24	38	1	KE-D54	86	1
KE-D25	40	1	KE-D56	89	1
KE-D26	41	1	KE-D64	102	1
KE-D28	44	1	KE-D68	108	1
KE-D29	46	1	KE-D70	111	1
KE-D32	51	1	KE-D72	114	1
			KE-D76	121	1
			KE-D80	127	1