

LAME PER SEGhetto AD ARIA



AIR SAW

- Lame bimetalliche ideate per l'utilizzo su seghetti pneumatici.
- Dentatura fine a passo fisso, particolarmente utile per il taglio di precisione di lamiere e metalli sottili, oltre a fibra di vetro nei settori nautico e autoallestimenti.

CODICE	DENTI PER POLLICE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	QUANTITÀ PER PKG.
		MM	MM	MM	
RBA414T25	14	102	12,7	0,6	25
RBA418T25	18	102	12,7	0,6	25
RBA424T25	24	102	12,7	0,6	25
RBA432T25	32	102	12,7	0,6	25

SEGHETTI A MANO



JABSAW

- Seghetto a mano con innesto compatibile con qualsiasi tipo di lama per seghetti MORSE.
- Impugnatura ergonomica e versatile realizzata per consentire un veloce cambio lama e per fronteggiare le diverse esigenze dell'utilizzatore.
- Applicazioni: **muri a secco, legno, metalli**, ecc.

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ PER PKG.
JSHRBC01	Seghetto a mano comprensivo di lama Bi-Metal 150x20x1,3 6 TPI	1

SEGHE A MANO PER PVC/ABS



- Sega con lama in acciaio con denti induriti a 65 Rc per una maggior durata, combinata con un impugnatura in alluminio con rivestimento in gomma per migliorare il comfort.
- Speciale geometria dei denti per velocizzare il taglio sia in spinta che in trazione.

CODICE	DESCRIZIONE
HPVC1201	Sega da 300 mm
HPVC1801	Sega da 450 mm
HPVCB12	Lama di ricambio da 300 mm
HPVCB18	Lama di ricambio da 450 mm

LAME BIMETALLICHE



- Lame bimetalliche con 8% di cobalto per seghetti a mano MORSE in acciaio super rapido con denti induriti fino a Rc 65-67 per resistere al calore ed all'usura.
- L'elevata flessibilità della lama evita piegature o rotture accidentali del corpo.
- Applicazioni: taglio di **legno, plastica, metallo** (incluso tubi in acciaio), angolari in ferro, tubi in rame, ecc.

DENTATURA PASSO FISSO			
LUNGHEZZA	DENTI PER POLLICE	CONFEZIONE DA 100 LAME	CONFEZIONE DA 10 LAME
		CODICE	CODICE
MM			
300	14		HHB1214T10*
300	18	HHB1218T100	HHB1218T10
300	24	HHB1224T100	HHB1224T10
300	32	HHB1232T100*	

TRIPLE TOOTH™			
LUNGHEZZA	DENTI PER POLLICE	CONFEZIONE DA 100 LAME	CONFEZIONE DA 10 LAME
		CODICE	CODICE
MM			
300	18-24-32	HHB12182432T100*	HHB12182432T10*

* Fino ad esaurimento scorte

LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO



- Lame di tipo grit al carburo di tungsteno.
- Ideali per il taglio di **acciaio temprato, vetro, fibra di vetro**, laminati e materiali compositi.

CODICE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE
MM		
HHCTCG12*	300	1

* Fino ad esaurimento scorte

ARCHETTI PORTALAME




- Archetto ad impugnatura snodata ad alto tensionamento per fornire maggior forza alla lama.
- Posizionamenti per tagli a 90° e 45°.
- Possibilità di alloggiare più lame nel telaio.

CODICE
HHBF04

SEGHETTI

TAGLIO



MORSE



SEGHETTI ALTERNATIVI

LAME BIMETALLICHE



- Lame studiate per il taglio di **metalli**, acciaio ed acciaio inox.
- Tagliente indurito a Rc 65 e saldato a raggi elettronici su un corpo lama in acciaio flessibile al fine di garantire una lunga durata e resistenza.

APPLICAZIONI	LUNGHEZZA X LARGHEZZA X SPESSORE	DENTI PER POLLICE	CONFEZIONE DA 25 LAME	CONFEZIONE DA 5 LAME
			CODICE	CODICE
MM				
Attacco universale (Black & Decker)				
Legno, fibra di vetro, amianto	100 x 10 x 0,9	6	SB3606T25	SB3606C5
Legno, compensato, faesite	100 x 10 x 0,9	10	SB3610T25	SB3610C5
Metalli non ferrosi, fibra di vetro, gomma dura, legno chiodato	100 x 10 x 0,9	14	SB3614T25	SB3614C5
Metalli < 3 mm	75 x 10 x 0,9	18	SB2718T25	SB2718C5
Metalli e metalli non ferrosi < 3 mm	75 x 10 x 0,9	24	SB2724T25	SB2724C5
Carta in risme, metalli non ferrosi, fibra di vetro, compensato	92 x 5 x 0,9	12	SB4125T25	SB4125C5
Attacco a T (Bosh, AEG, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ecc.)				
Legno, fibra di vetro, amianto	100 x 8 x 1,0	6	SB0406T25	SB0406C5
Tagli generici del legname, materiali edili, plastiche	100 x 8 x 0,9	8	SB0408T25	SB0408C5
Tutti i tipi di legno, materiali edili, plastiche, compensato. Acciaio e metalli non ferrosi	100 x 8 x 0,9	10	SB0410T25	SB0410C5
Acciaio e metalli non ferrosi > 3 mm	75 x 10 x 0,9	14	SB0314T25	SB0314C5
Metalli > 1 mm, tubature, condotte	75 x 10 x 0,9	18	SB0318T25	SB0318C5
Metalli sottili, plastiche sottili < 1 mm	75 x 10 x 0,9	24	SB0324T25	SB0324C5
Legno, alluminio, metalli non ferrosi < 3/8", pannelli sandwich < 3-3/4"	132 x 8 x 1,1	12	SB0512LT25	SB0512LC5
Lama lunga	132 x 8 x 1,1	21	SB0521LT25	SB0521LC5

LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO



- Lame usate per il taglio della **fibra di vetro, ceramica**, materiali compositi, laminati, mattonelle di marmo, ecc.
- Molto resistenti al calore, all'usura e all'abrasione, permettono il taglio di materiali particolarmente difficili e abrasivi.

GRANA	LUNGHEZZA	CONFEZIONE DA 25 LAME	CONFEZIONE DA 1 LAMA
		CODICE	CODICE
MM			
Attacco universale (Black & Decker)			
Fine	70	STCG27-FT25	SCTCG27-F
Media	70	STCG27-MT25	SCTCG27-M
Grossa	70	STCG27-CT25	SCTCG27-C
Fine	92	STCG36-FT25	SCTCG36-F
Media	92	STCG36-MT25	SCTCG36-M
Grossa	92	STCG36-CT25	SCTCG36-C
Attacco a T (Bosh, AEG, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ecc.)			
Fine	100	SOTCG4-FT25	SCOTCG4-F
Media	100	SOTCG4-MT25	SCOTCG4-M
Grossa	100	SOTCG4-CT25	SCOTCG4-C

