

SPELACAVI "COAXIAL"



- Spelatrice leggera e compatta, adatta per cavi coassiali fino a 14 mm di diametro.
- Lame regolabili per ogni profondità che consentono una spelatura per più tipi e dimensioni di cavi senza doverli prima incidere.
- Ideale per cavi coassiali, cavi a coppie twistate schermati, trefoli strettamente avvolti e altri tipi di cordoni elettrici flessibili.
- Lama da taglio arrotondata inclusa.
- Lame di ricambio disponibili per tutti i modelli.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
45-162	Per Ø esterno fino a 3,2 mm	5
45-163	Per Ø esterno da 3,2 a 5,55 mm	5
45-164	Per Ø esterno da 6,3 a 14,2 mm	5
45-165	Per Ø esterno da 4,7 a 8 mm	5
L-9225	Serie di 4 lame di ricambio per 45-162/163/165	1
L-9226	Serie di 4 lame di ricambio per 45-164	1

SPELACAVI RINGER™



- Spelatrice leggera e compatta, adatta per cavi fino a 7,5 mm di diametro.
- Testa a molla che trattiene il cavo con una tensione costante, eliminando ogni necessità di regolazione.
- Ganascia con intaglio a V che posiziona e trattiene automaticamente il cavo, aumentando la precisione di taglio.
- Lame fisse in acciaio inossidabile dimensionate in base allo spessore che prevengono tagli imprecisi e garantiscono una lunga durata dell'utensile.
- Rullo guida-filo per mantenere l'allineamento per un taglio preciso e pulito.
- Non consigliata per cavi avvolti e stratificati.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
45-401	Per 5 Mil isolante, arancione	5
45-402	Per 8-10 Mil isolante, giallo	5
45-403	Per cavi di diametro tra i 3 e i 5,5 mm, rosso	5
45-404	Per cavi di diametro fino a 7,5 mm, verde	5

CODICE	PROFONDITÀ DI TAGLIO	CODICE	PROFONDITÀ DI TAGLIO
	MM		MM
K-6491	0,008	K-6499	0,030
K-6492	0,011	K-6500	0,033
K-6493	0,015	K-6501	0,035
K-6494	0,018	K-6502	0,040
K-6495	0,020	K-6503	0,046
K-6496	0,023	K-6504	0,051
K-6497	0,025	K-6505	0,056
K-6498	0,028		

Taglio radiale



Ruotare l'utensile verso il basso e lontano dall'operatore. Solo due o tre rivoluzioni dell'utensile sono normalmente necessarie per incidere l'isolante.



Rimuovere l'utensile e piegare il cavo sulla linea di incisione, rompendo l'isolante.

Taglio longitudinale



Usare la lama frontale (venduta separatamente). Può essere utilizzata per fare un taglio longitudinale per rimuovere lunghi spezzoni di isolante. Inserire il cavo nell'incavo



Utilizzare il Gripper™ IDEAL per afferrare e sfilare gli spezzoni di isolante. (Venduto separatamente).



GRIPPER™



- Gripper utile per facilitare le operazioni di rimozione degli spezzoni di isolante dal conduttore dopo aver praticato l'incisione.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
45-333	Gripper per rimozione di isolante	1

SPELAFILI AUTOMATICA FRONTALE PTS ORIGINALE



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
PTS-4	Capacità da 0,2 mm ² a 6 mm ²	1
1BACP	Molle di ricambio	1

PINZA MULTIFUNZIONE TELEMASTER™



- Pinza Telemaster™ per una crimpatura perfettamente perpendicolare e, grazie al "cricchetto", sempre a pressione costante.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
30-696	RJ-45 (4 coppie) e RJ-11 (3 coppie) Manici imbottiti di colore blu, tronchesina e spelafili.	5
30-496	RJ-45 (4 coppie) e RJ-11 (1.2.3 coppie) Manici di colore nero, tronchesina e spelafili.	5

FORBICI TAGLIACAVI IN KEVLAR®




- Lame ad alto tenore di carbonio con leghe di Molibdeno e Vanadio, per un taglio netto e preciso anche su rivestimenti e fibre di vetro.
- Presa dei manici ammortizzata, al fine di garantire una maggiore tenuta.
- Disegnate per tagliare cavi in fibra ottica fino a 3 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
45-344	Forbici seghettate in Kevlar	5



CONNETTORI E LUBRIFICANTI

CONNETTORI "WIRE NUT"



- Connettori a norma UL/CSA/CE

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C	D	E	CONF.
		MM	MM	MM	MM	MM	
30-171	Colore grigio	3,2	6,4	8,3	4,4	14,7	1000
30-172	Colore blu	3,6	7,1	9,9	4,4	17,9	1000
30-173	Colore arancio	3,6	8,7	11,1	7,9	21,8	1000
30-174	Colore giallo	4,4	11,1	13,9	6,7	24,2	1000
30-076	Colore rosso	6,4	13,5	16,7	6,7	27	1000

NOALOX® ANTIOSSIDANTE



- Componente antiossidante e antigrippaggio, migliora l'efficienza e la vita degli apparati elettrici in alluminio.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
30-030	Confezione da 225 gr.	1

LUBRIFICANTE PER TRAZIONE FILI "YELLOW 77"



- Lubrificazione straordinaria per tutta la lunghezza della trazione, applicabile in qualsiasi lavoro di trazione fili.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
31-358	Bottiglia da 950 ml	1
31-351	Secchio da 3,75 l	1

