

SPELAFILI STRIPMASTER® LITE



CODICE	DIAMETRI DEI FILI (AWG)					DIAMETRO DEI FORI DI SPELATURA				
	12(3)	14(1,6)	16(1,3)	18(1,0)	20(0,80)	22(0,64)	24(0,5)	26(0,4)	28(0,32)	30(2,5)
45-671			1,8	1,5	1,2	1				
45-672							0,8	0,7	0,5	0,4
45-673	2,9	2,3	1,8	1,5 trefolati						

LAMA DI RICAMBIO	PINZA SPELAFILI
LB-1001	45-671
LB-1002	45-672
LB-1003	45-673

CODICE	DIAMETRI DEI FILI (MM)					DIAMETRO DEI FORI DI SPELATURA (MM)				
	0,05	0,1	0,15	0,22	0,34	0,5	0,75	1	1,5	
45-671-341					1	1,1	1,3	1,6	1,9	

"T" - STRIPPER



- Spelafili della serie "T", da sempre le preferite dai professionisti.
- Dotate di fori per occhiali, manici ricoperti in morbida plastica e lame a coltello di precisione rettificata e sagomate per assicurare una spelatura semplice ma precisa.
- Tutti i modelli hanno un cutter incorporato.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
45-120-241	T-5 In AWG Per Sezioni da 1 a 5 mm ²	10
45-120-341	T-5M in MM 6 fori Ø 0,75*1*1,5*2,5*4*6 mm ²	10
45-121	T-6 In AWG - Per Sezioni da 0,13 a 1,5 mm ²	10
45-124	T-8 In AWG - Per Sezioni da 1,5 a 10 mm ²	10
45-125-241	T-7 In AWG - Per Sezioni da 0,05 a 0,32 mm ²	10
45-125-341	T-7 Premium in AWG da 10 a 18	10

"T" - CUTTER



- Capacità fino a 12 mm (diametro esterno) per trefolati fini e 10 AWG per monofili (2,5 mm).

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
45-123-341	T°-Cutter standard	10

