

SPELAFILI SPECIAL CUSTOM STRIPMASTER®



- La spelafili Custom Stripmaster Ideal è quella maggiormente utilizzata. Copre una vasta gamma di specifiche MIL per spelare cavi da 10 a 30 AWG.
- Le lame hanno un doppio foro: uno del diametro dell'isolante e uno, quello più interno, del diametro del conduttore che si andrà a spelare.
- Le spelature che si ottengono sono di massima precisione senza intaccare il conduttore interno.

SPECIFICHE CAVI	CODICE PINZA COMPLETA	CODICE SOLO LAMA	DIAMETRO CAVO
AWG			
MIL-W-22759/32/33/44/45/46	45-1987	45-1987-1	16 - 26
MIL-81044/11/12/13	45-1611	45-1611-1	10 - 14
	45-2500	45-2500-1	10 - 14
	45-1987	45-1987-1	16 - 26
MIL-W-16878/4 MIL-W-22759/11/12/22/23	45-1611	45-1611-1	10 - 14
MIL-W-81044/16/17	45-1611	45-1611-1	10 - 14
	45-1610	45-1610-1	16 - 26
MIL-W-81381/11/12/13/14/22	45-1654	45-1654-1	16 - 26
MIL-W-22759/16/17	45-1611	45-1611-1	10 - 14
	45-1987	45-1987-1	16 - 26
MIL-W-24640/19/22/23/24	45-1957	45-1957-1	14 - 22
MIL-W-85485/9/10/11/12 MIL-W-85485/9/10	45-1611	45-1611-1	10 - 14
	45-1610	45-1610-1	16 - 26
ACT 260 TYPE 1 ACT 260 TYPE 2	45-2025	45-2025-1	16 - 24
PAN TYPE 6411, 6423, 6413	45-1952	45-1952-1	16 - 26
	45-1773	45-1773-1	16 - 24

PREZZI A RICHIESTA

